



BILIGHT

GCV 100 44 20 B11 TSR



SAP	&lt;b&gt;nqma	
Volum net		100 L
Înălțime		0.985 m
lățime		0.440 m
adâncime		0.467 m
Putere nominală		2000 W
Instalare		Verticală
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)		2:36 h:min
Consum anual de electricitate AEC		2734 kWh
Clasă energetică		C
Diametru		440 mm



Profil de golire	L
V40	150 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	176 L



Boiler electric BiLight

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

Indicativ BiLight

- Indicator roșu: încălzire
- Indicator albastru: gata de utilizare

MAI MULTĂ APĂ CALDĂ prin duza de admisie cu PISTON DE NOUĂ GENERAȚIE

și VOLUM REAL al rezervorului de apă

ECONOMISEȘTE SPAȚIU datorită diametrului subțire

Termoregulator ajustabil

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNȚII TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolației foarte eficiente

Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcționare eficientă din punct de vedere al costului și de lungă durată.

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ A PRODUSULUI

PROTECȚIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAȚĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENȚĂ LA PRESIUNE cu o țevă pentru apă caldă din oțel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURĂ CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecție ANTIÎNGHEȚ

Boilerele din seria BiLight sunt proiectate în concordanță cu cele mai înalte standarde europene de securitate și cu cerințele de calitate. Gama de produse oferă modele cu capacitate între 50 și 150 de litri.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESI cu scopul asigurării unei izolații de înaltă eficiență și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicație BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcționare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului



- Protecție împotriva înghețului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotriva coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieți de exploatare mai lungi